

## CATEGORÍA 1. SILLA 1. Silla de trabajo de oficina.



Forma 5

### DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:

Silla de trabajo de oficina con asiento y respaldo tapizados, con reposabrazos y reposacabezas

### Imagen



*Nota: Las imágenes son orientativas y sólo como referencia. Los productos ofrecidos deben ser de tipo similar al aprobado y de calidad equivalente.*

### Acabados


Tapizado Grupo 1 Phoenix. Negro 21009 / Gris 21081 / Azul 21082 / Marrón 21107



21009



21081



21082



21107

### Base



### Ruedas



### Brazos



### ESPECIFICACIONES

#### Respaldo:

**RESPALDO:** ligero y flexible, de formas aristadas, con esquinas y cantos redondeados, ligeramente fugado en su vertical. Realizado en polipropileno con carga de fibra de vidrio.

Respaldo tapizado con el tejido del grupo 1.

Con cabezal regulable en altura (60 mm de regulación con 7 puntos de ajuste) e inclinación (ángulo de inclinación 100° con 4 posiciones que incrementan o disminuyen 25° cada una). El cabezal se compone de un soporte o mástil y un marco estructural ambos de poliamida reforzada con fibra de vidrio sobre el que se clipa el marco de polipropileno recubierto, según la opción, de varios tipos de malla o en malla 3D tapizada. El color de la estructura del cabezal es siempre negra, independientemente del color del marco del respaldo.

Respaldo con **regulación lumbar** formada por una sola pieza de polipropileno que cruza el respaldo transversalmente, con un sistema regulable en altura de lamina flexibles que aportan una sujeción sostenida (tipo muelle) evitando la presión lumbar de los sistemas rígidos.

Altura del respaldo de 60,7cm.

#### Asiento:

Asiento formado por una carcasa estructural de polipropileno, texturizada por la parte exterior, que sirve de soporte para la espuma de poliuretano inyectada de **62kg/m3, y tapizada.**

Borde de asiento redondeado y acolchado.

#### Mecanismo:

**SINCRO ATOM:** rotación del respaldo respecto al asiento con el centro de giro situado por encima de la superficie del asiento que asegura un acompañamiento óptimo durante el movimiento de inclinación. Regulación de la altura mediante maneta.

Bloqueo del respaldo mediante maneta. Con Trasla.

**Tapizado  
asiento y  
respaldo:** Grupo 1 Phoenix.

Composición: 100% Poliéster. Tintes no metálicos. Ancho: 140 cm. Resistencia a la abrasión:  $\geq 100.000$  ciclos martindale. Infl amabilidad: EN 1021 - 1 (cigarillo), EN 1021 - 2 (cerilla, BS 7176 Low Hazard. El rendimiento de la infl amabilidad depende de los componentes usados. Solidez a la luz: 6 (ISO 105-B02). Solidez al rozamiento: húmedo: 4 / seco: 4 (ISO 105-X122). Limpieza: lavable hasta 60°C. Limpiar con aspiradora frecuentemente. Lavar bien con un paño húmedo o con un producto apropiado para tapicería.

|                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                               |  |
| <b>Brazo:</b><br>Brazos <b>3D</b> con estructura de aluminio inyectado y reposabrazos de poliuretano. Fácil regulación en altura, profundidad y giro. Negros. |  |
| <b>Base:</b><br>Base Star de aluminio pulido. Diámetro 69 cm. <b>5 brazos</b> de sección trapezoidal con vértices redondeados. <b>Giratoria</b> .             |  |
| <b>Ruedas:</b><br><b>5 ruedas</b> blandas autofrenantes D6,5 cm.                                                                                              |  |

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                              |
| Garantía:                | 5 años                                                                       |
|                          |                                                                              |
| País de origen:          | España                                                                       |
|                          |                                                                              |
| Fabricante:              | Forma 5                                                                      |
|                          |                                                                              |
| Certificados de empresa: | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 14006 y Certificación Marca de Calidad |
|                          |                                                                              |